

Наименование характеристики	Значение										
Типоразмер	G1,6	G2,5	G4	G5	G6	G10	G16	G25	G40	G65	G100
Циклический объем, дм ³ :											
– исполнение 1	1,2	1,2	1,2/2	1,2	2	6	6	12	18	24	48
– исполнение 2	1,2	1,2	1,2/2	1,2	3,5	3,5	11	11	–	–	–
Максимальное рабочее давление, кПа, не более	50										
Условия эксплуатации:	от -40 до +60 до 95 при температуре +35 °C от 84,0 до 106,7										
Присоединительная резьба, дюйм	1¼, 2	1¼, 2	1¼, 2	1¼, 2	1¼, 2	1¾, 2	2	2½	фланец		
Габаритные размеры исполнение 1, мм, не более:											
– высота	215	215	215/243	215	243/255	325	332	430	480	480	625
– ширина	198	198	198/335	198	335	336/410	410	468	570	680	800
– длина	170	170	170/182	170	182	234	234	289	415	415	480
Габаритные размеры исполнение 2, мм, не более:											
– высота	220	220	220/320	220	320	330	330	400	–	–	–
– ширина	200	200	200/350	200	350	410	410	470	–	–	–
– длина	180	180	180/230	180	230	260	260	310	–	–	–
Расстояние между осями присоединительных штуцеров, мм	110	110	110/250/200	110	250/200	250	280	335	570	680	800